



**Назначение:** Неровность искусственная дорожная (НИД) «Лежачий полицейский» ГОСТ Р 52605-2006 предназначена для гарантированного ограничения скоростного режима транспортных средств в местах повышенной аварийной опасности. НИД получила широкое распространение на участках дорог около больниц, школ, детских учреждений, территорий супермаркетов, АЗС, автостоянок, на выездах со второстепенных дорог нерегулируемых перекрестках, а также на административных и ведомственных территориях с охраняемым въездом или контрольно-пропускным пунктом.

**Конструктивные особенности:** Лежачий полицейский ГОСТ Р 52605-2006 состоит из 3-х и более сегментов.

**Центральный сегмент** представляет собой монолитное изделие из резины черного цвета различных классов в зависимости от условий эксплуатации. Габаритные размеры центрального сегмента 500x500x58 мм (так же изготавливаются габаритные размеры шириной 900 мм). В углублениях, расположенных на поверхности, наклеена светоотражающая лента желтого цвета.

**Боковые сегменты (левый и правый)** представляют собой монолитное изделие из резины полукруглой формы 500x250x58 мм.

На наружной поверхности ГОСТ Р 52605-2006 предусмотрены выступы овальной формы с изменяющейся высотой по контуру сегмента для предотвращения пробуксовывания колес автомобильного транспорта.

**Диапазон эксплуатации** лежит в интервале температур окружающего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ .

Возможно применение металлической арматуры для улучшения эксплуатационных свойств.

**Принцип действия и установки:** Сегменты располагаются на земле, асфальте и жестко скрепляются между собой при помощи крепления «ласточкин хвост». Простота и мобильность сборки и установки позволяет использовать их как временно, так и стационарно, что выгодно отличает от аналогов.

Временная установка предполагается на участках краткосрочного изменения или ограничения скорости движения автотранспорта (при проведении дорожно-ремонтных работ, обеспечении беспрепятственного проезда спецтранспорта и т.п.). Изделия имеют отверстия для крепления к дорожному полотну с помощью анкерных болтов.

НИД «Лежачий полицейский» ГОСТ Р 52605-2006 изготовлена в соответствии с методическими указаниями, согласованными с МВД Российской Федерации, Министерством транспорта РФ, Статс-секретарем Председателя ГК РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

**!!! С апреля 2016 года все производимые лежачие полицейские имеют фирменное обозначение !!!**



[Фото монтажа лежачего полицейского](#)